



М-Coat F, защитное покрытие



ОСОБЕННОСТИ

- Прекрасно подходит для полевых использований
- Не требует сушки
- Универсальный

ОПИСАНИЕ

Комплект М-Coat F применяется в различных областях, в зависимости от комбинации. Обеспечивает механическую и электрическую защиту. Очень хорошо подходит для работы в полевых условиях, где условия работы далеки от идеальных. Типичные варианты применений: трубопроводы, трубы, мосты, мощные машины, авиация, корабельное дело, двигатели, корпуса высокого давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур

кратковременные нагрузки от -55° до $+120^{\circ}\text{C}$;
длительные нагрузки от -30° до $+80^{\circ}\text{C}$.

Рекомендации по сушке

Не требуются смешивание и сушка.

Срок годности

Минимум 1 год при $+24^{\circ}\text{C}$.

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

М-COAT F KIT, состоит из:

- М-Coat FB бутилкаучуковый герметик 12шт, 115x95x3.2 мм
- М-Coat FN неопреновый каучук 12шт, 115x95x3.2 мм
- М-Coat FA алюминиевая фольга 1 рулон, 0.08мм x 50 мм x 6 м
- М-Coat B, 2 баночки по 15мл
- М-Coat FT тефлоновая лента

М-COAT F BULK, состоит из:

- М-Coat FB-2 бутилкаучуковый герметик 25шт, 115x95x3.2 мм
- М-Coat FN-2 неопреновый каучук 12шт, 115x95x3.2 мм
- М-Coat FA-2 алюминиевая фольга 1 рулон, 0.08мм x 50 мм x 6 м
- М-Coat B, 4 баночки по 30мл
- М-Coat FT тефлоновая лента, 10шт 25x500x0.08мм